

CLAAS

LOCTITE®

Teroson



Резьбовые фиксаторы

Эффективны на всех типах металлических резьб
Средней прочности
Возможность разборки с помощью стандартного инструмента

- Loctite® 243 жидкий
- Loctite® 248 полутвердый (Стик)

Высокой прочности
В случаях, когда не требуется частая разборка

- Loctite® 271 или 2701 жидкий
- Loctite® 268 полутвердый (Стик)



Трубные и резьбовые герметики

Применяются для герметизации металлических резьб
Для гидравлических и пневматических систем

- Loctite® 577 гелеобразный



Вал-втулочные фиксаторы

Заполняет зазоры и препятствует образованию коррозии.
100% контакт металл-металл усилия и нагрузки передаются целиком

Средней прочности

- Loctite® 668 полутвердый (Стик)

Высокой прочности

- Loctite® 648 жидкий

„Quick Metal“
Заполнение зазора. Для восстановления изношенных валов втулок, посадочных мест подшипников

- Loctite® 660 Гель



Моментальные клеи

Для склейки различных материалов: пластика, резины, металлов, картона, дерева

- Loctite® 401 жидкий



Очиститель и обезжириватель

Идеален для очистки поверхностей перед склеиванием и герметизацией

- Loctite® 7063 аэрозоль



Удалитель прокладок

Удаляет отвержденные герметики и прилипшие рублинные прокладки с поверхности фланцев

- Loctite® 7200 аэрозоль



Очиститель контактов

Для очистки контактов в электронных компонентах

- Loctite® 7039 аэрозоль



Смазка для цепей

С антирабрызгивающими свойствами для открытых механизмов

- Loctite® 8001 пастообразный



Герметизация фланцев

Для герметизации жестких металлических поверхностей и фланцев

- Loctite® 518 пастообразный
- Loctite® 548 полутвердый (Стик)

Эластичный силиконовый фланцевый герметик

- Loctite® 5926 тюбик

Эластичный фланцевый герметик для подвижных и неметаллических фланцев

- Loctite® 5910 мини картридж



Эластичные клеи/герметики

Для склейки, герметизации и защиты узлов от вибрации

- Loctite® 5366 пастообразный



Вклейка стекол

Однокомпонентный полиуретановый продукт с возможностью применения в холодных условиях

- Набор Terostat-8597 HMLC



Ремонт пластиковых деталей

Для склейки и заполнения большинства пластиков
Для восстановления бамперов, спойлеров и т.д.

- Terostat 9225, 250 мл пастообразный



Демонтаж с охлаждением

Моментальное охлаждение (-43 °C) для демонтажа поврежденных и заржавленных деталей

- Loctite® 8040 аэрозоль

Пособие по ремонту сельскохозяйственной техники

www.loctite.ru

ООО «Русхенк»
Подразделение Loctite
107045, Россия, Москва,
Колокольников пер., 11
Тел.: +7 (495) 745-5588
Факс: +7 (495) 745-5589
www.henkel.ru
www.loctite.ru
www.loctite.su
эл. почта: msk.henkel-technologies@henkel.com

ООО «Хенкель Украина»
Подразделение Loctite
01032, ул. Саксаганского, 120,
г. Киев, Украина
Тел.: +38 044 569 96 57
Факс: +38 044 569 96 07
www.loctite.com.ua



Henkel