

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

FORTONIT 9340 обладает следующими характеристиками:

<b>Технология</b>	Смазка многоцелевая защитная влаговывесняющая
<b>Основа</b>	Смесь уайт-спирита и минеральных масел, летучие углеводороды

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

FORTONIT 9340 - профессиональный многоцелевой продукт для смазки движущихся частей, такие как шарниры, колеса, ролики, цепи и шестерни. Создает на поверхностях защитное покрытие, предотвращающее коррозию деталей. За счет высокой пенетрации может быть использован для демонтажа заклинивших или корродированных деталей, таких как гайки, болты, клапаны и замки. Вытесняет влагу, восстанавливая работоспособность поврежденного влагой оборудования, такого как провода, свечи зажигания, электроинструменты.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	Чистый, без примеси
Плотность при 20С, г/см <sup>3</sup>	0.780 – 0.820
Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с (@40°C)	2,8-3,9
Температура вспышки при распылении, °С	70

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Интенсивно встряхните баллон перед использованием. Наилучшие результаты достигаются, если продукт применяется при комнатной температуре. Для задач смазки предварительно рекомендуется очистить поверхности, можно использовать продукт FORTONIT 8140. Далее распылите FORTONIT 9340 ровным слоем на поверхность с расстояния приблизительно 20 –25 см. Для задач демонтажа или вытеснения влаги дайте продукту время впитаться в течение примерно 5 мин. В особых случаях может потребоваться повторное нанесение продукта и более

длительное время его впитывания. для удаления загрязнений, при необходимости повторить.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предохранять от попадания прямых солнечных лучей, и высокой температуры. Использовать по назначению. Беречь от детей. Избегать утечки в окружающую среду. Не допускать попадания в глаза. В случае попадания в глаза – промыть водой.

### ХРАНЕНИЕ

Чувствительность к замерзанию Нет  
Рекомендуемая температура хранения, °С 0–20

### Заявление об отказе от ответственности

Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации (ТИ), включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления Листа ТИ. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим АО «ПРИЗМА» не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в любых иных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается